

Pico RL

▶ recessed lamp ▶ 8W

PROGETTO
LUCE 
MADE IN ITALY 



Corpo: metallo verniciato
Fissaggio: molle in acciaio inox
Montaggio: incasso
Ottica: riflettore lenti in PMMA 18-38°
Cavo di alimentazione: incluso 20 cm FROR antifiamma 2 poli (2x0.5 mm²)
Alimentazione: tensione 350-700mA
Potenza massima assorbita: 8W
Temperatura di utilizzo: -30°C ÷ +50°C
Peso:
Normativa: prodotti in conformità alle vigenti norme Europee

Body: painted metal
Fixing: stainless steel springs
Installation: recessed
Optics:
Power supply cable: included 20 cm FROR fireproof 2 poles (2x0.5mm²)
Power supply: voltage 350-700mA
Maximum absorbed power: 8W
Working temperature: -30°C ÷ +50°C
Weight:
Norms: products comply European norms



Colori standard
Standard colour



Bianco
White



Grigio
Grey



Nero
Black

Altri colori RAL a richiesta
Other RAL color upon request

Finiture disponibili
Finishes available





Composizione Led luce per gioielli
Composition Led light for jewels



Bianco
White
3200°K



Importante!

La temperatura del metallo in prossimità del LED non deve superare il valore di 50°C.

Remarks!

The temperature of the metal near the LED should not exceed 50°C.



Dissipazione
Passiva
Dissipation
Passive



Lumen
576 Lm
Massima Potenza
Max Power



CRI > 90 - 97



Specifiche LED
Cree XPG 130 lm/W
LED type
Cree XPG 130 lm/W




Dimmerabile
Sì
Dimmable
Yes



Garanzia
: 3 anni
Alimentatore: 2 anni
Warranty
: 3 years
Power supply: 2 years



Disegno tecnico
Technical drawing



Cut hole:
40mm

